STP









Gancho de peso ligero de hasta 30t de capacidad. Diseñado excelente visión mediante el mando

a distancia ergonómico.

para su uso en almacenes y plantas de producción para una















- · Gancho con control remoto con visor de peso.
- Gancho pesador inalámbrico de alta capacidad, de 3t a 30t.
- Estructura en fundición de hierro, acero pintado epoxy de color naranja.
 Control remoto en ABS con display de 5 dígitos LED's rojos de 30mm.
- · Gancho basculante.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50/60Hz.
- · Baterías internas recargables.
- Control de funciones, calibración por control remoto.
 Distancia de recepción de peso con el control remoto: 100m.
- · Unidades: kg y lb.
- Temperatura 0°C a 40°C.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.


Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Tara
- Cero





Dimensiones (mm)	a	b	C	d	е	Peso neto gancho (kg)
STP3000	320	33	75	200	115	5,5
STP5000	400	40	100	225	145	9,7
STP10000	450	50	100	240	175	13,7
STP15000	540	60	130	270	210	23,0
STP20000	620	70	135	310	260	36,0
STP30000	750	90	200	350	320	67.0





A- Nivel bajo de bateria

D- Indicador de Tara E- Indicador de estabilidad

B- Nivel bajo de bateria del gancho C- Indicador de recepción del gancho

F- Encendido y apagado del indicador G- Función de Tara H- Función de Cero

I- Acumulación de pesadas J- Borrar datos de acumulación K- Totalización de acumulaciones

Unidades en kg et lb

Referencia	Capacidad (kg)	Fracción (kg)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
STP3000	3000	1	3000	280x450x225	7,0
STP5000	5000	2	2500	280x450x225	11,0
STP10000	10000	5	2000	320x580x280	15,5
STP15000	15000	10	1500	320x590x280	24,5
STP20000	20000	10	2000	415x720x370	39,0
STP30000	30000	20	1500	550x900x460	70,0