

Balanza de precisión

Balanza de precisión




CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 20 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Capacidades de 300 g a 3000 g.
- Resolución de 0,005 g a 0,05 g según capacidades.
- Calibración externa.
- 7 teclas.
- Unidades: g/ct/lb/oz/d/gn/ozt/dwt/mm/tl.T/tl.c/tl.t/t.
- Pantalla protectora contra el aire incluido en las balanzas de 300 g y 600 g de capacidad.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Salida RS232. Formato impresora y PC.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C + 40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Batería interna.
- Cortador de muestras de 100 cm² para papel, tejido o cartón, opcional (accesorio disponible).

FUNCIONES:


- Acumulación
- Cuenta piezas
- Peso porcentual



BAT300 - 260114
BAT600 - 260116



BAT1500 - 260113
BAT3000 - 260115



Cortador de muestras

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones	
						ENAC	Código #
260114	300	0,005	Ø120	330x280x160	2,5		900039
260116	600	0,01	Ø120	330x280x160	2,5		900039
260113	1500	0,02	136x162	330x280x160	2,5		900039
260115	3000	0,05	136x162	330x280x160	2,5		900039

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910012	Cortador de muestras Ø 8/9 mm